



OMNITRONIC C 2x

Lautsprecherpaar

- Tieftöner: 10 cm (4") bis 20 cm (8") - Kalottenhohtöner: 2,5 cm (1")
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Paarweise gepackt
- Klarer, kräftiger Klang

Best.-Nr. 11036710.....	C-40, 10cm schwarz
Best.-Nr. 11036711.....	C-40, 10cm weiß
Best.-Nr. 11036714.....	C-50, 13cm schwarz
Best.-Nr. 11036715.....	C-50, 13cm weiß
Best.-Nr. 11036718.....	C-60, 16cm schwarz
Best.-Nr. 11036719.....	C-60, 16cm weiß
Best.-Nr. 11036722.....	C-80, 20cm schwarz
Best.-Nr. 11036723.....	C-80, 20cm weiß

Technische Daten:

Gerät:	C-40 passiv	C-50 passiv	C-60 passiv	C-80 passiv
Farbe:	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/weiß
Belastbarkeit nominal:	35 W RMS	40 W RMS	50 W RMS	85 W RMS
Belastbarkeit Programm:	75 W	80 W	100 W	125 W
Komponenten:	10 cm Woofer (4"), 2,5 cm Tweeter (1")	13 cm Woofer (5"), 2,5 cm Tweeter (1")	16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Tweeter (1")	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Tweeter (1")
Anschlüsse:	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme
Empfindlichkeit:	89 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)	90 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T):	215 x 160 x 155 mm	235 x 180 x 172 mm	285 x 205 x 180 mm	360 x 270 x 240 mm
Gewicht:	1,5 kg	2,2 kg	3,5 kg	6 kg



Technische Daten:

Gerät:	DH-40 passiv	DH-60 passiv	DH-80 passiv
Belastbarkeit nominal:	35 W RMS	50 W RMS	85 W RMS
Belastbarkeit Programm:	70 W	100 W	170 W
Komponenten:	13 cm Woofer (5"), 2 cm Horn (0,75")	16,5 cm Woofer (6,5"), 2 cm Horn (0,75")	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Horn (1")
Anschlüsse:	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme
Max. Schalldruck:	103 dB	106 dB	116 dB
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	60 Hz - 18 kHz	55 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T):	247 x 158 x 152 mm	348 x 208 x 203 mm	420 x 253 x 249 mm
Gewicht (Stück):	2,3 kg	4 kg	6 kg

OMNITRONIC DH titanium 2x

Lautsprecherpaar - 2-Wege-System

- Polypropylen-Tieftöner: 13/16,5/20 cm (5/6,5/8")
- Kalottenhohtöner: 2 cm (0,75") und 2,5 cm (1", bei DH-80) mit Hornvorsatz
- Hochwirksames Bassreflexsystem (DH-60/80)
- Sehr ausgeglichener und klarer Klang auch bei anspruchsvoller Musik
- Haltebügel für Wand- oder Deckenmontage
- Klarer, kräftiger Klang

Best.-Nr. 11036756.....	DH-40, 10cm
Best.-Nr. 11036772.....	DH-60, 16cm
Best.-Nr. 11036791.....	DH-80, 20cm



Technische Daten:

Gerät:	LI-204	LI-206
Belastbarkeit nominal:	30 W RMS	50 W RMS
Belastbarkeit Programm:	60 W	100 W
Komponenten:	10 cm Woofer (4"), 2,5 cm Kalottenhohtöner (1")	16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Kalottenhohtöner (1")
Anschlüsse:	2-pol. Schraubsteckklemmen	2-pol. Schraubsteckklemmen
Empfindlichkeit:	87 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	105 dB (1 m)	109 dB (1 m)
Impedanz:	16 Ohm	16 Ohm
Frequenzbereich:	100 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz:	3500 Hz	2200 Hz
Abstrahlwinkel (H):	120°	120°
Maße (H x B x T):	245 x 152 x 136 mm	320 x 200 x 200 mm
Gewicht:	2,7 kg	4,4 kg

OMNITRONIC LI MK2 2-Wege-Top

Leistungsfähige PA-Lautsprecherbox

- Qualitativ hochwertigere Lösung als typische Kleinlautsprecher
- Passend zur PAS-Serie von OMNITRONIC
- 10/16,5-cm-Bass (4/6,5") und 25-mm-Hochtonhorn (1") mit PTC-Hochtonschutz
- Attraktives Holzgehäuse aus 8/12 mm Multiplex in kompakter Trapezform
- Für klanglich hochwertige Hintergrundbeschallung
- U-shape Montagebügel inklusive

Best.-Nr. 11038981.....	LI-204, schwarz
Best.-Nr. 11038985.....	LI-204, weiß
Best.-Nr. 11038983.....	LI-206, schwarz
Best.-Nr. 11038987.....	LI-206, weiß