



NEW DMX

EUROLITE B-100 Seifenblasmaschine schwarz DMX

Seifenblasmaschine mit DMX-Steuerung

- Ein rotierendes Rad mit Ringen nimmt die Seifenlauge auf
- Ein Gebläse verteilt die entstehenden Seifenblasen im ganzen Raum
- Niedriger Fluidverbrauch
- Hängende oder stehende Montage möglich

Best.-Nr. 51705103

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	16 W
Anzahl der DMX-Kanäle:	2
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Tankvolumen:	2 l
Maße (LxBxH):	230 x 260 x 300 mm
Gewicht:	2,3 kg



EUROLITE B-110 Seifenblasmaschine sw LEDs blau

Seifenblasmaschine mit Farbeffekt

- Bestückt mit 2 blauen LEDs
- Niedriger Fluidverbrauch
- Hängende oder stehende Montage möglich

Best.-Nr. 51705105

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	32 W
Tankvolumen:	ca. 1 l
Anzahl der LEDs:	2 x 3-W-LED, blau
Maße (LxBxH):	245 x 270 x 270 mm
Gewicht:	3 kg



EUROLITE B-120 Seifenblasmaschine, 3L

Seifenblasmaschine

- Niedriger Fluidverbrauch
- Mit 3-Liter-Tank für Dauerbetrieb
- Sehr niedrige Leistungsaufnahme (45 Watt)

Best.-Nr. 51705110

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	45 W
Tankvolumen:	ca. 3 l
Maße (LxBxH):	410 x 260 x 235 mm
Gewicht:	5 kg



EUROLITE BH-200 Seifenblasmaschine

Seifenblasmaschine

- Riesiger Output über zwei rotierende Räder
- Rotierende Räder sind einzeln ansteuerbar
- Sehr niedrige Leistungsaufnahme (70 Watt)

Best.-Nr. 51705135

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	70 W
Tankvolumen:	ca. 3,5 l
Maße (LxBxH):	415 x 345 x 260 mm
Gewicht:	8 kg



NEW

EUROLITE BW-100 Seifenblasmaschine

Seifenblasmaschine

- Sehr niedrige Leistungsaufnahme
- Niedriger Fluidverbrauch
- Hängende oder stehende Montage möglich

Best.-Nr. 51705124

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	19,4 W
Tankvolumen:	0,7 l
Maße (LxBxH):	345 x 225 x 242 mm
Gewicht:	4 kg



NEW

DMX

EUROLITE BW-200 Seifenblasmaschine

Seifenblasen mit DMX Steuerung

- Sehr niedrige Leistungsaufnahme
- DMX-512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 1 Kanal)
- Adressierung und Einstellung über DIP-Schalter
- Hängende oder stehende Montage möglich

Best.-Nr. 51705130

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	34 W
Anzahl der DMX-Kanäle:	1
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Tankvolumen:	2 l
Maße (LxBxH):	390 x 400 x 280 mm
Gewicht:	7,7 kg