

ACTIVE

**OMNITRONIC ACS-510 Aktivsystem**

Aktives PA-Lautsprechersystem mit 3-Kanal-Mischpult, 510 Watt

- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-, 2.1- oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Kabellose Steckverbindung im Mono-Setup mit gestackten Satelliten
- 2-Kanal-Verstärkersystem mit 1 x 350 W für Subwoofer und 2 x 80 W oder 1 x 160 W für Satelliten
- Integriertes 3-Kanal-Mic/Line-Mischpult
- Resonanzarmes Polystyrol-Gehäuse (HIPS) mit Bassreflex-Port
- Nur 17,7 kg Gesamtgewicht
- Praktisches Staufach für die Satelliten im Subwoofergehäuse
- Set inkl. 2 Boxenhochständern für 2.1-Betrieb



Best.-Nr. 11038860

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	100 W (1/8 Power)
Subwoofer:	
Ausgangsleistung:	350 W an 4 Ohm 2 x 80 W an 8 Ohm
Woofer:	25 cm (10")
Max. Schalldruck (10 % THD):	120 dB
Max. Schalldruck (Peak):	123 dB
Frequenzbereich:	50 - 160 Hz
Maße (LxBxH):	405 x 345 x 460 mm
Gewicht:	14 kg
1 Satellit:	
Ausgangsleistung:	80 W an 8 Ohm
Woofer:	12 cm (4,75")
Hochtöner:	2,5 cm (1")
Max. Schalldruck (10 % THD):	120 dB
Max. Schalldruck (Peak):	123 dB
Frequenzbereich:	155 Hz - 22 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	90° x 10°/-45°
Maße (LxBxH):	109 x 142 x 228 mm
Gewicht:	2 kg
2 Satelliten:	
Ausgangsleistung:	160 W an 8 Ohm
Mitteltöner:	2 x 12 cm (4,75")
Hochtöner:	2 x 2,5 cm (1")
Max. Schalldruck (10 % THD):	125 dB
Max. Schalldruck (Peak):	130 dB
Frequenzbereich:	155 Hz - 19 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	90° x 60°
Maße (LxBxH):	109 x 142 x 456 mm
Gewicht:	4 kg
Eingänge:	
Mic/Line 1:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Mic/Line 2:	2 x Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Line 3:	Cinch L/R, 3,5-mm-Klinke
Lautsprecheranschluss:	2 x 6,3-mm-Klinke
Link:	6,3-mm-Klinke
Rec/Thru:	2 x 6,3-mm-Klinke