OMNITRONIC LH-086 Kabeltester

Universal-Kabeltester für Showtechnik-Anwendungen

- Für Kabelverbindungen im Studio- und Live-Betrieb
- Anzeige der Polarität bzw. vorhandener Kurzschlüsse
- Komfortable Auswahl über Drehschalter
- Prüft 3+5-pol. XLR-, 3,5/6,3-mm-Klinken- (auch Stereo), CAT5, DIN-, Cinch- und 4+8-pol. Speaker-Kabel sowie Steckverbindungen

Best.-Nr. 10355086

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	1 Standard 9 V Block
Maße (LxBxH):	190 x 112 x 60 mm
Gewicht:	0,8 kg

OMNITRONIC LH-088 Kabeltester

Universal-Kabeltester für Showtechnik-Anwendungen

- Idealer Kabeltester für Kabelverbindungen im Studio- und Live-Betrieb
- Komfortable Auswahl über Drehschalter
- Prüft 3+5-pol. XLR-, 3,5/6,3-mm-Klinken- (auch Stereo), Mini-DIN, DIN-, Cinch- und 4+8-pol. Speaker-Kabel und Steckverbindungen
- Für 9-V-Blockbatterie

Best.-Nr. 10355088

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	1 Standard 9 V Block
Maße (LxBxH):	145 x 110 x 60 mm
Gewicht:	0,6 kg

OMNITRONIC LH-090 Phasentester-System

Sichere Bestimmung der Phasenlage in Audiosignal-Wegen

- Set bestehend aus Sender- und Empfängereinheit
- Einfache und schnelle Überprüfung von Lautsprechern, Verstärkern etc.
- Spannungsversorgung über 9-V-Block

Best.-Nr. 10355090

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	2 x 9-V-Block
Stromverbrauch:	max. 5 mA
Audio-Anschluss:	6,3-mm-Klinkenstecker
Maße (LxBxH):	125 x 55 x 32 mm
Gewicht:	220 g

OMNITRONIC LH-095 Lautsprechertester

Lautsprecher-Prüfgerät

- Einfache und schnelle Prüfung von Lautsprechersystemen und Tonanlagen
- Sie benötigen nur den LH-095 und ein Kabel
- Variable Sinusfrequenz 20 Hz - 20 KHz
- Optimal für Tontechniker und Verleiher

Best.-Nr. 10355095

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	1 Standard 9 V Block
Stromverbrauch:	max. 5 mA
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, variabel
Audio-Anschluss:	3-fach XLR-Stecker, 4-fach Speaker-Buchse
Max. Ausgangspegel:	2 V (XLR)
Max. Ausgangspegel:	1 W @ 8 Ohm (Speaker)
Frequenzbereich:	20-20000 Hz ±1 dB (XLR)
Frequenzbreich:	100 Hz - 20 kHz ±1 dB (Speaker)
Maße (LxBxH):	115 x 95 x 45 mm
Gewicht:	400 g

OMNITRONIC LH-100 Audio-Oszillator

Dualer Oszillator (VCO)

- Der LH-100 ist spannungsgesteuert (VCO) und erzeugt Sinus- und Rechteckwellen, um Audio-Equipment wie z. B. Lautsprecher zu testen
- 2 separate Ausgänge, mit variablen Amplituden
- -10 dB Schalter zur Pegelabsenkung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren LH-100

Best.-Nr. 10355100

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12-16 V DC, über externes Netzteil
VCO Spannung:	1,2 - 5 V DC
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, variabel
Audioanschlüsse:	6,3-mm-Klinke
Pegelabsenkung:	-10 dB
Maße (LxBxH):	115 x 92 x 40 mm
Gewicht:	360 g