ACTIVE

## OMNITRONIC ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor

Aktiver 2-Wege-Referenz-Studiomonitor mit Bändchenhochtöner und Kevlar-Woofer

- Glasklare, exakte Klangwiedergabe durch 5-cm-Bändchenhochtöner (2") mit Waveguide
- 16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") mit Kevlarmembran für druckvolle Bässe
- Separate Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping) in effizienter Class-AB-Technologie mit hohen Leistungsreserven
- Schwarze Hochglanzoberfläche

Best.-Nr. 11036458

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 100-240 V AC, 60/50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 42 W (1/8 Power) |
| LF-Verstärkerleistung: | 60 W |
| HF-Verstärkerleistung: | 20 W |
| Schaltung: | Class A/B |
| Komponenten: | 16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") mit Kevlarmembran und 5-cm-Bändchenhochtöner (2") mit Waveguide |
| Anschlüsse: | Cinch, unsym. |
| | 6,3-mm-Klinke, sym./unsym. |
| | XLR, sym. |
| Frequenzbereich: | 45 Hz - 22 kHz |
| Trennfrequenz: | 2,8 kHz |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB |
| Max. Schalldruck: | 102 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 85 mV |
| Eingangsimpedanz: | 10/20 kOhm (sym./unsym.) |
| Raumkompensation: | 0 dB, -2 dB, -4 dB, schaltbar |
| Hochtonkorrektur: | -2 dB, 0 dB, +2 dB, schaltbar |
| Low Cut: | Flat, 80 Hz, 100 Hz, schaltbar |
| LED-Anzeige: | Blau für Power an und rot für aus/Standby |
| Schutzschaltungen: | Begrenzung des Ausgangsstroms, Überhitzung, Einschaltverzögerung zur Dämpfung von Transienten, Subsonic-Filter, externe Netzsicherung |
| Maße (LxBxH): | 275 x 230 x 358 mm |
| Gewicht: | 7 kg |



Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.