

# DT 880 Edition

Dynamischer Kopfhörer



adjustable headband   single-sided cable   stereo jack plug incl. 6,35 mm



## MERKMALE

- Halboffener Kopfhörer
- Robuste Federstahl-Bügelkonstruktion
- Einseitige Kabelzuführung
- Weiches Kopfpolster
- Hervorragende räumliche Abbildung
- Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

## BESCHREIBUNG

Der DT 880 verbindet die Stärken offener Kopfhörer mit denen geschlossener Studiokopfhörer. Spezielle Gehäuseformen und eine verbesserte Systemverzerrung machen dieses Remake des alten Studioklassikers DT 880 zu einem idealen Hörer mit sehr guten analytischen Eigenschaften, vor allem im Klassikbereich. Das komplette Klangspektrum wird voll aufgefächert. Vom tiefsten Bass, der klar platziert und keinesfalls aufdringlich wirkt, bis zu den luftigsten Höhen. Die neutralen, ausbalancierten Mitten sind analytisch und durchsetzungsstark, ohne zu dominieren. Der robuste Kopfbügel aus Federstahl verleiht einen sicheren Sitz. Für hohen Tragekomfort sorgen weiche Kopf- und Ohrpolster sowie die einseitige Kabelzuführung.

Der DT 880 wird auch heute noch in Deutschland hergestellt und garantiert höchste Verarbeitungsqualität.

## VERSIONEN

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| DT 880 | 32 $\Omega$ , für tragbare Geräte . . . . .    | Best.-Nr. 483.931 |
| DT 880 | 250 $\Omega$ , für Hi-Fi-Heimsysteme . . . . . | Best.-Nr. 481.793 |
| DT 880 | 600 $\Omega$ , für High-End-Systeme . . . . .  | Best.-Nr. 491.322 |

## TECHNISCHE DATEN

|   |   |
|---|---|
| Wandlerprinzip. . . . .                 | Dynamisch   |
| Arbeitsprinzip. . . . .                 | Halboffen   |
| Übertragungsbereich . . . . .           | 5 - 35.000 Hz   |
| Nennimpedanz. . . . .                   | 32 $\Omega$ / 250 $\Omega$ / 600 $\Omega$                         |
| Kennschalldruckpegel . . . . .          | 96 dB   |
| Klirrfaktor. . . . .                    | < 0,2%  |
| Nennbelastbarkeit . . . . .             | 100 mW  |
| Art der Ankopplung an das Ohr . . . . . | Ohrumschließend   |
| Nennandrückkraft . . . . .              | ca. 2,8 N   |
| Länge und Art des Kabels. . . . .       | 3 m / gestrecktes Kabel   |
| Anschluss. . . . .                      | Vergoldeter Stereo-<br>klinkenstecker<br>3,5 mm & Adapter 6,35 mm |
| Gewicht ohne Kabel. . . . .             | 290 g   |

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

## ERSATZTEILE UND OPTIONALES ZUBEHÖR

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| EDT 990 V  | Ohrpolstersatz, Velours,<br>ohrumschließend, hellgrau . . .                     | Best.-Nr. 926.679 |
| BN 59-65/A | Kopfbügelpolster, Kunstleder,<br>schwarz. . . . .                               | Best.-Nr. 579.823 |
|            | Verlängerungskabel, gestreckt,<br>Klinke 6,35 mm - 6,35 mm,<br>5 Meter. . . . . | Best.-Nr. 565.385 |