

ACTIVE

OMNITRONIC KM Aktiv-Bühnenmonitor, koaxial
Aktiver Koaxial-Bühnenmonitor

- Biamp-Verstärker Class D/AB
- Bassreflexgehäuse für hohen Schalldruck
- Line-Eingang (XLR/Klinke)
- Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Low Cut, Pegelregler
- Dualer Limiter und Überlastschaltung
- Einbaufansch für Stativmontage

Best.-Nr. 11038035 KM-110A
Best.-Nr. 11038036 KM-112A
Best.-Nr. 11038037 KM-115A



Technische Daten:

Gerät:	KM-110A	KM-112A	KM-115A
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	80 W (1/8 Power)	180 W (1/8 Power)	300 W (1/8 Power)
Belastbarkeit nominal:	150 W RMS	300 W RMS	300 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W	600 W	600 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Treiber (1,35")	30 cm Woofer (12"), 3,5 cm Treiber (1,35")	38 cm Woofer (15"), 3,5 cm Treiber (1,35")
Eingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Parallelausgang:	XLR	XLR	XLR
Frequenzbereich:	60-20000 Hz	50-20000 Hz	45-20000 Hz
Max. Schalldruck:	121 dB (1 m)	123 dB (1 m)	124 dB (1 m)
Abstrahlwinkel (HxV):	80° x 80°	80° x 80°	60° x 60°
Maße (HxBxT):	420 x 480 x 300 mm	460 x 500 x 340 mm	540 x 600 x 370 mm
Gewicht:	11 kg	15 kg	18 kg



M-1020



M-1030



M-1230



M-1530

Technische Daten:

Gerät:	M-1220	M-1230	M-1520	M-1530
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS	300 W RMS	400 W RMS	400 W RMS
Belastbarkeit Programm:	600 W	600 W	800 W	800 W
Komponenten:	30 cm Woofer (12"), Horn	30 cm Woofer (12"), Horn	38 cm Woofer (15"), Horn	38 cm Woofer (15"), Horn
Anschlüsse:	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen	2 Speaker-Buchsen
Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz	40 - 18000 Hz	30 - 18000 Hz	30 - 18000 Hz
Maße (H x B x T):	395 x 615 x 275 mm	585 x 405 x 465	480 x 665 x 335 mm	665 x 480 x 475
Gewicht:	14 kg	18 kg	23 kg	24 kg

M Monitorbox 400W
2-Wege-Bühnenmonitor

- Robuste 2-Wege Box mit 300/400 W RMS
- Großes Mittel-/Hochtonhorn mit Schwingspulentreiber für ausgewogene Mitten
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche

Best.-Nr. 11038011 M-1220, 30cm
Best.-Nr. 11038012 M-1230, 30cm
Best.-Nr. 11038015 M-1520, 38cm
Best.-Nr. 11038016 M-1530, 38cm