


DT 770 PRO

Dynamischer Kopfhörer

Best.-Nr. 459.046 (250 Ω)

Best.-Nr. 474.746 (80 Ω)

Best.-Nr. 483.664 (32 Ω)



MERKMALE

- Geschlossener diffusfeldentzerrter Studiokopfhörer
- Innovatives Baßreflexsystem
- Robuste Federstahlbügelkonstruktion
- Einseitige Kabelzuführung
- Weiches Kopfpolster
- Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

ANWENDUNGEN

Der DT 770 PRO ist ein geschlossener, dynamischer Kopfhörer, der professionellen Anwendungen als Monitorhörer in Studios gerecht wird. Seine Ausstattung wurde auf einen Studioeinsatz abgestimmt. Das einseitig zugeführte Kabel erleichtert den Umgang mit dem Hörer, wenn dieser ständig auf- und abgesetzt werden muss. Die robuste Federstahlbügelkonstruktion verleiht dem Hörer einen sicheren Sitz und die mechanische Verlässlichkeit, die im täglichen Gebrauch notwendig ist. Weiche, verstellbare Ohrmuscheln sowie ein einseitig geführtes Kabel tragen zu einem hohen Langzeittragekomfort bei. Das Anschlusskabel ist mit einem vergoldeten Mini-Stereoklinkenstecker (3,5 mm) mit 6,35 mm Adapter ausgestattet und kann so an alle gebräuchlichen Kopfhörerausgänge angeschlossen werden.

Mit seinem Impulsverhalten reicht der DT 770 PRO an elektrostatische Kopfhörer heran und liefert ein natürliches und ausgeglichenes Klangbild. Selbst tiefste Bässe werden definiert und knackig wiedergegeben. Hohe Frequenzen werden in ein analytisches, klares und differenziertes Klangbild übersetzt, das auch bei kräftigen Diskantklängen nicht ins Schreien oder Kreischen gerät.

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	Dynamisch
Arbeitsprinzip	Geschlossen
Übertragungsbereich	5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz	32 Ω / 80 Ω / 250 Ω
Kennschalldruckpegel	96 dB
Klirrfaktor	< 0,2%
Nennbelastbarkeit	100 mW
Art der Ankopplung an das Ohr	Ohrumschließend
Isolierung von Außengeräuschen		
32 Ω Version	ca. 20 dBA
80 Ω / 250 Ω Version	ca. 18 dBA
Nennandrückkraft	ca. 3,5 N
Gewicht ohne Kabel	270 g
Länge und Art des Kabels	1,6 m / gestrecktes Kabel (32 Ω Version) 3 m / gestrecktes Kabel (80 Ω Version) 3 m / Wendelkabel (250 Ω Version)
Anschluss	Vergoldeter Stereo- klinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

ERSATZTEILE

EDT 770 S	Ohrpolstersatz, Softskin, ohrumschließend	Best.-Nr. 904.783
EDT 770 V	Ohrpolstersatz, Velours, ohrumschließend	Best.-Nr. 926.660
EDT 770 VB	Ohrpolstersatz, Velours, ohrumschließend, schwarz	Best.-Nr. 906.166
EDT 990 S	Ohrpolstersatz, Softskin, speziell für 32 Ω Version, ohrumschließend, schwarz	Best.-Nr. 904.791
BN 59-53/D	Kopfbügelpolster	Best.-Nr. 990.681