



CW

EUROLITE AKKU PST-3W 6300K Pinspot

Leistungsstarker Akku-LED-Pinspot für den mobilen Einsatz

- Eine superhelle weiße 3-W-LED (Cree)
- · Magnetfuß zur Befestigung auf metallischen Oberflächen
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel mit Fangseilöse und Klemme zur einfachen Befestigung an Kassettendecken
- Inkl. IR-Fernbedienung zum Einstellen der Helligkeit und zum Ein- und Ausschalten
- 5 Farbfolien werden mitgeliefert für besondere Effekte



Best.-Nr. 41700600 Technische Daten:

Spannungsversorgung:	7,4 V, 2200 mAh (16,28 Wh) über Li-ion-Akku
	8,4 V, 1 A über Ladenetzteil (230 V, 50 Hz)
Gesamtanschlusswert:	8,4 W
Akkubetriebsdauer:	6 Stunden
Akkuladezeit:	3 Stunden
LED-Typ:	Cree 3 W
Anzahl der LEDs:	1
Farbtemperatur:	6300 K
Abstrahlwinkel:	5°
Maße (LxB):	195 x 90 mm
Gewicht:	0,4 kg






EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Handliches Akku-LED-Washlight mit 10-W-HCL (6in1)

- Mit einer hellen 6in1-HCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV
- Bis zu 6 Stunden Betriebszeit
- Magnetfuß zur Befestigung auf metallischen Oberflächen
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel und Klemme zur einfachen Befestigung an Kassettendecken
- Flickerfreie und sehr breite Projektion
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten



Best.-Nr. 41700620

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	8,4 V, 1,35 A über Ladenetzteil (100-240 V AC, 50/60 Hz)
Gesamtanschlusswert:	8,4 W
Akku-Typ:	Li-ion 7,4 V, 4400 mAh (32,56 Wh)
Akkubetriebsdauer:	6 Stunden
Akkuladezeit:	5 Stunden
Batterie Fernbedienung:	CR2025 Knopfzelle 3 V
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10-W-HCL
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	22°
Maße (LxB):	205 x 92 mm
Gewicht:	0,8 kg



EUROLITE SB-4C Soft-Bag mit Ladegerät

Softbag mit Ladegerät für 4 AKKU Washlights

- Schwarze Transporttasche für 4 Washlights/Pinspots der AKKU-Serie
- Integriertes Ladenetzteil für bequemes Laden der Geräte
- · Zubehörfach
- Schaumstoffpolsterung zum Schutz der Geräte





Best.-Nr. 41700621

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Belastbarkeit:	10 V DC/5 A
Maße (LxBxH):	700 x 320 x 100 mm
Gewicht:	1 kg