EUROLITE Spiegelkugel

Klassische Spiegelkugel

Best.-Nr. 50130004 ..... 3 cm, mit Styroporkern
Best.-Nr. 50130007 ..... 5 cm, mit Styroporkern
Best.-Nr. 50100110 ..... 5 cm im Bilster
Best.-Nr. 50100115 ..... 5 cm, silber
Best.-Nr. 50120005 ..... 5 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120006 ..... 5 cm, rot
Best.-Nr. 50120007 ..... 5 cm, gelb
Best.-Nr. 50120008 ..... 5 cm, grün
Best.-Nr. 50120009 ..... 5 cm, blau
Best.-Nr. 50120050 ..... 5 cm, schwarz
Best.-Nr. 50100130 ..... 10 cm, silber
Best.-Nr. 50120015 ..... 10 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120016 ..... 10 cm, rot
Best.-Nr. 50120017 ..... 10 cm, gelb
Best.-Nr. 50120018 ..... 10 cm, grün
Best.-Nr. 50120019 ..... 10 cm, blau
Best.-Nr. 50120052 ..... 10 cm, schwarz
Best.-Nr. 50100210 ..... 15 cm, silber
Best.-Nr. 50120023 ..... 15 cm gold
Best.-Nr. 50120054 ..... 15 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010030A ..... 20 cm, silber
Best.-Nr. 50120021 ..... 20 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120025 ..... 20 cm gold
Best.-Nr. 50120056 ..... 20 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010040A ..... 30 cm, silber
Best.-Nr. 50120031 ..... 30 cm multicolor
Best.-Nr. 50120035 ..... 30 cm gold
Best.-Nr. 50120058 ..... 30 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010100A ..... 40 cm
Best.-Nr. 50120037 ..... 40 cm, gold
Best.-Nr. 50120060 ..... 40 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010110A ..... 50 cm
Best.-Nr. 50120065 ..... 50 cm, schwarz
Best.-Nr. 50101150 ..... 75 cm
Best.-Nr. 50120070 ..... 75 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010150A ..... 100 cm
Best.-Nr. 50120075 ..... 100 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010160A ..... 150 cm

Technische Daten:

Gerät:	3 cm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	75 cm	100 cm	150 cm
Gewicht:		ca. 0,04 kg	ca. 0,15 kg	ca. 0,45 kg	ca. 0,7 kg	ca. 2 kg	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 16 kg	ca. 31 kg	ca.112 kg

EUROLITE Spiegelkugel mit MD-1015 Motor

Set

- Spiegelkugelmotor 1,5 U/min., 230 V
- Kette für Spiegelkugel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker

Best.-Nr. 42109215 ..... MD-1015, 20 cm
Best.-Nr. 42109225 ..... MD-1515, 30 cm
Best.-Nr. 42109230 ..... MD-1515, 40 cm

Technische Daten:

Gerät:	20 cm	30 cm	40 cm
Spiegelkugelmotor:			
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	4 W	4 W	4 W
Max. Tragfähigkeit:	3 kg	4 kg	4 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser:	30 cm (EUROLITE)	40 cm (EUROLITE)	40 cm (EUROLITE)
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 1,5 U/Min.	ca. 1,5 U/Min.	ca. 1,5 U/Min.
Grundplattendurchmesser:	113 mm	120 mm	120 mm
Höhe:	58 mm	85 mm	85 mm
Gewicht:	0,45 kg	0,4 kg	0,4 kg
Spiegelkugel:			
Durchmesser:	20 cm	30 cm	40 cm
Gewicht:	ca. 0,7 kg	2 kg	ca. 4 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.