OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit Phono-/Line-Umschaltung

- Direktantrieb
- Anlaufmoment 4,5 kg/cm
- Einstellbare Start-/Stoppzeit
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Phono-/Line-Umschaltung
- Lieferung inkl. Slipmat

black

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	15 W
Typ:	Manueller Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten
Antriebsart:	Quarzgesteuerter Direktantrieb
Motor:	Bürstenloser Gleichstrommotor
Plattenteller:	D=332 mm, 1400 g
Drehzahl:	33 1/3 U/Min., 45 U/Min. und 78 U/Min.
Drehzahlübergang:	<1 s
Rotationsrichtung:	Vorwärts/rückwärts
Geschwindigkeitsregelung:	±10 %, ±20 %, ±50 %
Anlaufmoment:	4,5 kg/cm
Gleichlaufschwankungen:	<0,1 % WRMS bei 33 1/3 U/Min.
Einstellbare Startzeit:	0,2-6 s
Einstellbare Bremszeit:	0,2-6 s
Rumpeln:	60 dB DIN B
Tonarm:	S-förmig mit Kardanaufhängung
Tonarmlänge:	230 mm
Einstellung der Tonarmhöhe:	8-10,5 mm
Überhang:	15 mm
Einstellbare Nadelauflagekraft:	2-5 g
Anschluss:	Stereo-Cinch
Maße:	450 x 353 x 156 mm
Gewicht:	11 kg

Best.-Nr. 10603003 ..... DD-5220L, schwarz
Best.-Nr. 10603006 ..... Abdeckhaube

USB | PC connect

OMNITRONIC DD-2520/2550 USB-Plattenspieler

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit Phono-/Line-Umschaltung

- USB-Schnittstelle
- Inkl. Recording-Software
- Präzisionsdirektantrieb
- Ausgang umschaltbar: Phono/Line
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Lieferung inkl. Tonabnehmersystem
- Lieferung inkl. Slipmat

silver

black

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	115/230 V, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	12 W
Typ:	Manueller Plattenspieler
Antriebsart:	Direktantrieb
Motor:	Bürstenloser 24 V Gleichstrommotor
Drehzahl:	33 1/3 U/min und 45 U/min
Drehzahlübergang:	33 -> 45 U/min in <1 s | 45 -> 33 U/min in <1 s
Geschwindigkeitsregelung:	± 10 %
Anlaufmoment:	>1 kg/cm
Startzeit:	<1 Sek.
Bremszeit:	<1 Sek.
Gleichlaufschwankungen:	<0,15 %
Rumpeln:	55 dB DIN B
Plattenteller:	Außendurchmesser 330 mm, Gewicht 728 g
Tonarm:	S-förmig mit Kardanaufhängung
Tonarmlänge:	230,5 mm
Überhang:	16 mm
Einstellbare Nadelauflagekraft:	0-4 g
Anti-Skating-Bereich:	0-7 g
Ausgangspegel (Phono):	1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/s
Ausgangspegel (Line):	90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/s
Kanaltrennung:	>15 dB
Ausgänge:	Cinch, USB Typ B
Maße:	450 x 350 x 155 mm
Gewicht:	11 kg

Best.-Nr. 10603060 ..... DD-2520, schwarz
Best.-Nr. 10603061 ..... DD-2550, silber

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.