

OMNITRONIC Control 1 2x

Klangstarker Monitorlautsprecher mit 30 W RMS

- 2-Wege-Monitor-Lautsprecherpaar
- Klarer, kräftiger Klang
- Bassreflexgehäuse
- · Wandhalterung optional erhältlich



Technische Daten:	
Belastbarkeit nominal:	30 W RMS
Belastbarkeit Programm:	60 W
Komponenten:	13 cm Woofer (5"), 2,5 cm Tweeter (1")
Anschlüsse:	2-pol Klemme
Empfindlichkeit:	89 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	50 Hz - 18 kHz
Maße (H x B x T):	230 x 150 x 150 mm
Gewicht:	1,6 kg
BestNr. 11229606	schwarz
BestNr. 11229608	weiß



OMNITRONIC Control 5

Klangstarke Lautsprecher mit 50 W RMS

- 2-Wege-Ausführung
- 20-cm (8")-Tiefmitteltöner, 2,5-cm (1")-Hochtöner
- Bassreflexgehäuse

Technische Daten:	
Belastbarkeit nominal:	50 W RMS
Belastbarkeit Programm:	100 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Tweeter (1")
Anschlüsse:	2-pol Klemme
Empfindlichkeit:	90 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzbereich:	40 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T):	255 x 230 x 400 mm
Gewicht:	6 kg
BestNr. 11229610	schwarz
BestNr. 11229615	weiß



OMNITRONIC Subwoofer für Control-Systeme

Für den kraftvollen Bass

- Die Komplettierung für Ihr Control-System
- Stereo-Anschluss über Klemmleiste
- Eingebaute Frequenzweiche trennt bei 300 Hz
- 16,5-cm-Woofer (6,5") im Bandpass-Gehäuse



Best.-Nr. 11036580

Technische Daten:	
Belastbarkeit nominal:	50 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Komponenten:	16,5 cm Woofer (6,5")
Anschlüsse:	Stereo / 2-pol Klemmen
Empfindlichkeit:	85 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	91 dB (1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	50 - 130 Hz
Maße (H x B x T):	250 x 350 x 420 mm
Gewicht:	10 kg